



CRAFTEX
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ
КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



CRAFTEX
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

01

СУМІШІ ОБЛИЦЮВАЛЬНІ

- N100 Базовий клей для плитки
- N101 Еластичний клей для плитки
- N105 Преміальний клей для керамограніту (гресу)
- N109 Супер клей для плитки великих розмірів
- N106 ТЕПЛОСТІЙКИЙ клей для теплої підлоги

03

- 04
- 05
- 06
- 07
- 08

02

СУМІШІ ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕННЯ

- N110 Монтажний клей для пінопласту і мінвати
- N111 Універсальний клей для теплоізоляції, приклеювання та армування
- N119 Армувальна суміш для затоплення сітки в системах утеплення

09

- 10
- 11
- 12

ЗМІСТ

03

СУМІШІ ШТУКАТУРНІ

N200 Стартова цементно-вапняна штукатурка

N202 Фінішна цементно-вапняна штукатурка

13

14

15

04

СУМІШІ МУРУВАЛЬНІ

N230 Універсальна будівельно-ремонтна суміш 4 в 1

N220 Мурувальна суміш для блоків із газо- та пінобетону

16

17

18

05

СУМІШІ ДЛЯ ПІДЛОГ

N300 Базова стяжка для підлог (20 -100 мм)

19

20



CRAFTEX
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

**СУМІШІ
ОБЛИЦЮВАЛЬНІ**



CRAFTEX N100

Базовий клей для плитки

ЗАСТОСУВАННЯ:

Суміш для вкладання керамічної плитки на підлогах, стінах та інших поверхнях, що не деформуються. Суміш призначена для внутрішніх робіт, для матеріалів з водопоглинанням більше 3%, площею до 0,1 м² довшою стороною до 40 см

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Витрати води для приготування розчинової суміші	0,18 – 0,22 л на 1 кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	60 хв
Відкритий час, не менше	10 хв
Час коригування, не менше	10 хв
Міцність зчеплення з основою після витримання в повітряно-сухих умовах, не менше	0,5 МПа
Час можливого технологічного пересування, не раніше	48 год
Температура виконання робіт	+5 °C / +30 °C
Температура експлуатації	-30 °C / +70 °C



ЗРУЧНИЙ
В ЗАСТОСУВАННІ



ПЛАСТИЧНИЙ



ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
РОБІТ



CRAFTEX N101

Еластичний клей для плитки

ЗАСТОСУВАННЯ:

Суха суміш для вкладання керамічної плитки (матеріали з водопоглинанням більше 1%, площею до 0,2 м², довшою стороною до 50 см) на підлогах, стінах та інших поверхнях, що не схильні до деформації. Суміш призначена для внутрішніх та зовнішніх робіт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Витрати води для приготування розчинової суміші	0,18 – 0,22 л на 1 кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	60 хв
Відкритий час, не менше	10 хв
Час коригування, не менше	10 хв
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	0,5 МПа
Час можливого технологічного пересування, не раніше	48 год
Температура виконання робіт	+5 °C / +30 °C
Температура експлуатації	-30 °C / +70 °C



ЗРУЧНИЙ
В ЗАСТОСУВАННІ



ЕЛАСТИЧНИЙ



ПІДВИЩЕНА
АДГЕЗИЙНА
МІЦНІСТЬ



ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
РОБІТ



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
РОБІТ

CRAFTEX N105

Преміальний клей для керамограніту (гресу)

ЗАСТОСУВАННЯ:

Суміш для вкладання керамічної плитки та керамограніту (гресу) на підлогах, стінах та інших поверхнях, що не схильні до деформування всередині та зовні приміщень. Підходить для матеріалів площею до 0,25 м² з довшою стороною до 60 см.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Витрати води для приготування розчинової суміші	0,21 – 0,24 л на 1 кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	120 хв
Відкритий час, не менше	10 хв
Час коригування, не менше	10 хв
Міцність зчеплення з основою після витримання в повітряно-сухих умовах, не менше	0,8 МПа
Міцність зчеплення з основою після наперемінного заморожування і відтавання, не менше	0,5 МПа
Час можливого технологічного пересування, не раніше	48 год
Температура виконання робіт	+5 °C / +30 °C
Температура експлуатації	-30 °C / +70 °C



ЗРУЧНИЙ
В ЗАСТОСУВАННІ



ПЛАСТИЧНИЙ



ВОДО-
МОРОЗОСТІЙКИЙ



ПІДВИЩЕНА
АДГЕЗИЙНА
МІЦНІСТЬ



ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
РОБІТ



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
РОБІТ



зручний
в застосуванні



високо-
пластичний



водо-
морозостійкий



підвищена
адгезійна
міцність



для внутрішніх
робіт



для зовнішніх
робіт

CRAFTEX N109

Супер клей для плитки великих розмірів

ЗАСТОСУВАННЯ:

Суміш для укладання керамограніту, плитки з природного та штучного каменю на всі види поверхонь, що зазнають впливу вологи, температурних перепадів (підлоги з підігрівом, тераси, балкони, басейни та ін., температура експлуатованої поверхні яких не перевищує 80°C) всередині та зовні приміщень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Витрати води для приготування розчинової суміші	0,21 – 0,25 л на 1 кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	120 хв
Відкритий час, не менше	20 хв
Час коригування, не менше	10 хв
Зміщення матеріалу, що закріплюється, не більше	0,5 мм
Міцність зчеплення з основою після: – витримання в повітряно-сухих умовах, не менше – замочування у воді, не менше – навіперемінного заморожування і відтавання, 75 циклів, не менше – температурного впливу, не менше	1,0 МПа 1,0 МПа 1,0 МПа 1,0 МПа
Прогин, не менше	2,5 мм
Час можливого технологічного пересування, не раніше	48 год
Температура виконання робіт	+5 °C / +30 °C
Температура експлуатації	-30 °C / +70 °C

CRAFTEX N106

Теплостійкий клей для теплої підлоги

ЗАСТОСУВАННЯ:

Суміш для вкладання керамічної плитки та керамограніту (гресу) на підлогах (в тому числі з підігрівом), стінах та інших поверхнях (температура експлуатованої поверхні не повинна перевищувати 70°C), що не схильні до деформування всередині та зовні приміщень. Підходить для матеріалів площею до 0,36 м² з довшою стороною до 80 см.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Витрати води для приготування розчинової суміші	0,21 – 0,24 л на 1 кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	120 хв
Відкритий час, не менше	10 хв
Час коригування, не менше	10 хв
Міцність зчеплення з основою після витримання в повітряно-сухих умовах, не менше	0,8 МПа
Міцність зчеплення з основою після навіперемінного заморожування і відтавання, не менше	0,5 МПа
Час можливого технологічного пересування, не раніше	48 год
Температура виконання робіт	+5 °C / +30 °C
Температура експлуатації	-30 °C / +70 °C



зручний
в застосуванні



пластичний



підвищена
адгезійна
міцність



для внутрішніх
робіт



для зовнішніх
робіт



для теплої
підлоги



CRAFTEX
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

**СУМІШІ ДЛЯ
СИСТЕМ УТЕПЛЕННЯ**



CRAFTEX N110

Монтажний клей для пінопласту і мінервати

ЗАСТОСУВАННЯ:

Для приклеювання пінополістирольних плит та мінеральної вати до різних типів поверхонь (бетонних, цегляних, поштукатурених) та улаштуванні систем термоізоляції. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Витрати води для приготування розчинової суміші	0,18 – 0,22 л на 1 кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	150 хв
Час коригування, не менше	10 хв
Міцність зчеплення з бетонною основою після витримання в повітряно-сухих умовах, не менше	0,5 МПа
Температура виконання робіт	+5 °C / +30 °C
Температура експлуатації	-30 °C / +70 °C



ЗРУЧНИЙ
В ЗАСТОСУВАННІ



ПЛАСТИЧНИЙ



ВОДО-
МОРОЗОСТІЙКИЙ



ПІДВИЩЕНА
АДГЕЗИЙНА
МІЦНІСТЬ



ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
РОБІТ



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
РОБІТ



CRAFTEX N111

Універсальний клей для теплоізоляції,
приклеювання та армування

ЗАСТОСУВАННЯ:

Для приклеювання плит з пінополістиролу, мінеральної вати та улаштування армувального шару при утепленні будівель. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Витрати води для приготування розчинової суміші	0,20 – 0,24 л на 1 кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	120 хв
Границя міцності на стиск, не менше	8 МПа
Час коригування, не менше	10 хв
Усадка, не більше	1,5 мм/м
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	0,08 МПа до пінополістиролу 0,015 МПа до міновати
Температура експлуатації	-30 °C / +70 °C



зручний
в застосуванні



пластичний



водо-
морозостійкий



підвищена
адгезійна
міцність



для внутрішніх
робіт



для зовнішніх
робіт

CRAFTEX N119

Армувальна суміш для затоплення сітки
в системах утеплення

ЗАСТОСУВАННЯ:

Суміш для улаштування гідрозахисного армуючого шару по плитах утеплювача (мінеральна вата, пінополістирол). Можна використовувати для приклеювання теплоізоляційних плит. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Витрати води для приготування розчинової суміші	0,24 – 0,26 л на 1 кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	2 год
Границя міцності на стиск, не менше	4 МПа
Водопоглинання за 24 год, кг/м2, не більше	0,6 кг/м2/год
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	0,08 МПа до пінополістиролу 0,015 МПа до міновати
Морозостійкість, циклів, не менше	50
Паропроникність, не менше	0,1 мг/м.год.Па
Температура експлуатації	-30 °C / +70 °C



ЗРУЧНА
В ЗАСТОСУВАННІ



ЕЛАСТИЧНА



ВОДО-
МОРОЗОСТІЙКА



ПІДВИЩЕНА
АДГЕЗИЙНА
МІЦНІСТЬ



ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
РОБІТ



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
РОБІТ



CRAFTEX
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

**СУМІШІ
ШТУКАТУРНІ**



CRAFTEX N200

Стартова цементно-вапняна штукатурка

ЗАСТОСУВАННЯ:

Суміш для вирівнювання та стартового штукатурення поверхонь всередині приміщень. Підходить для основ з керамічної цегли та бетону.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Витрати води для приготування розчинової суміші	0,16 – 0,20 л на 1 кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	60 хв
Товщина шару при одноразовому нанесенні, не більше	15 мм
Границя міцності на стиск, не менше	7 МПа
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	0,3 МПа
Водопоглинання за 24 год, не більше	1,0 кг/м ²
Паропроникність, не менше	0,05 мг/м.год.Па
Температура виконання робіт	+5 °C / +30 °C
Температура експлуатації	-30 °C / +70 °C



ЗРУЧНА В
ЗАСТОСУВАННІ




МІЦНА



ПАРОПРОНИКНА



ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
РОБІТ



CRAFTEX N202

Фінішна цементно-вапняна штукатурка

ЗАСТОСУВАННЯ:

Для вирівнювання поверхонь всередині приміщень. Підходить для основ з керамічної цегли, цементної та цементно-вапняної штукатурки, бетону.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Витрати води для приготування розчинової суміші	0,30 – 0,35 л на 1 кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	60 хв
Товщина шару при одноразовому нанесенні, не більше	3 мм
Границя міцності на стиск, не менше	5 МПа
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	0,3 МПа
Паропроникність, не менше	0,07 мг/м.год.Па
Температура виконання робіт	+5 °C / +30 °C
Температура експлуатації	-30 °C / +70 °C



CRAFTEX
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

СУМІШІ МУРУВАЛЬНІ



ЗРУЧНА В
ЗАСТОСУВАННІ



МІЦНА



ЗНОСОСТІЙКА



ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
РОБІТ



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
РОБІТ

CRAFTEX N230

Універсальна будівельно-ремонтна суміш 4 в 1

ЗАСТОСУВАННЯ:

Суміш для мурування, ремонту поверхонь, штукатурення та стяжки для підлоги. Для робіт всередині та зовні будівель.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Витрати води для приготування розчинової суміші	0,16 – 0,18 л на 1 кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	90 хв
Міцність зчеплення з основою (бетон) після витримання в повітряно-сухих умовах, не менше	0,3 МПа
Границя міцності на стиск, не менше	15 МПа
Морозостійкість, не менше	50 циклів
Температура виконання робіт	+5 °C / +30 °C
Температура експлуатації	-30 °C / +70 °C

Суміші мурувальні

CRAFTEX N220

Мурувальна суміш для блоків із газо- та пінобетону

ЗАСТОСУВАННЯ:

Суміш для укладання піно- та газобетонних блоків всередині та зовні приміщень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Витрати води для приготування розчинової суміші	0,19 – 0,21 л на 1 кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	120 хв
Границя міцності на стиск, не менше	5 МПа
Міцність зчеплення з основою, не менше	0,2 МПа
Морозостійкість, не менше	50 циклів
Температура виконання робіт	+5 °C / +30 °C
Температура експлуатації	-30 °C / +70 °C



ЗРУЧНА В
ЗАСТОСУВАННІ



МІЦНА



ЗНОСОСТІЙКА



ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
РОБІТ



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
РОБІТ



CRAFTEX
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

**СУМІШІ
ДЛЯ ПІДЛОГ**



CRAFTEX N300

Базова стяжка для підлог (20-100 мм)

ЗАСТОСУВАННЯ:

Суміш для улаштування стяжок підлог з товщиною шару 20-100 мм для вирівнювання поверхонь, покриття трубопроводів, розподілу навантажень на теплозвукоізоляційні шари та влаштування теплих підлог. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Витрати води для приготування розчинової суміші	0,15 – 0,18 л на 1 кг сухої суміші
Мінімальна товщина шару: – недеформівні поверхні – деформівні поверхні	20 хв 30 хв
Термін придатності, не менше	30 хв
Міцність зчеплення з бетонною основою (повітряно-сухі умови), не менше	0,2 МПа
Границя міцності на стиск, не менше: – через три доби – через 28 діб	5 МПа 15 МПа
Границя міцності на розтяг при вигині через 28 діб, не менше:	3,5 МПа
Усадка, не більше	2,0 мм/м
Температура виконання робіт	+5 °C / +30 °C
Температура експлуатації	-30 °C / +70 °C



ЗРУЧНА В
ЗАСТОСУВАННІ



СТІЙКА ДО
ТРИЩИН



ДЛЯ ТЕПЛОЇ
ПІДЛОГИ



ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
РОБІТ



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
РОБІТ

НОТАТКИ

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.[illegible]

[illegible]



CRAFTEX
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Виробник:

ТОВ «Завод будівельних матеріалів «Крафтекс»
35312, Україна, Рівненська обл., Рівненський р-н,
сmt. Клевань, вул. Центральна, 32

Відділ продажу: **+38 (096) 120-00-20**

